

מדינת ישראל



הוראה מס' 25-3130 מתאריך 06/01/2025

תאריך: ו' טבת, תשפ"ה
6 ינואר, 2025
סימוכין: 4000-0406-2025-000480
תיק: תקינה

אל: משרד הרישוי המחוזי

הוראה כללית מס' 25-3130

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך (270) תוצר – פורד (טורקיה) – N3

TYPE CHK1 (WVTA e9*2007/46*0089)

כלי רכב שפריטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2025.

א. פרטי רכב כלליים:

הנעה	משקל כולל מותר וכוסר משא של הסרנים [ק"ג]			דגם הרכב
	אחורי	קדמי	כללי (משקל מרבי מורכב)	
4x2	11500	7100	43000	CHK1
2 סרנים		7500		
6 גלגלים		8000		

ב. צמיגים לפי מידה (קוד עומס ומהירות לפי עומס על סרן):

צמיג כפול	צמיג בודד			מידה	מיקום
	8000 ק"ג	7500 ק"ג	7100 ק"ג		
11500 ק"ג	156K	-	-	355/50R22.5	קדמי בלבד
-	160/158 K/L	-	-	385/55R22.5	
-	164/160/158 K/L	-	-	385/65R22.5	
148 L/M	-	152 L/M	152 L/M	12R22.5	כל הסרנים
148/149 M	-	152/154 M	152/154 M	295/80R22.5	
147 L/K	-	150 L/K	150 L/K	295/60R22.5	
148L	-	152/154 L	152/154 L	315/60R22.5	
150/152 L/M	-	154/156 L/M	154/156 L/M	315/70R22.5	
150/154/156 L/M/K	-	154/156/158 L/M/K	154/156/158 L/M/K	315/80R22.5	

ג. רוחק סרנים:

עומס מורשה סרן קדמי	סוג התא	רוחק סרנים בס"מ	360	375
סרן קדמי 7500 ק"ג	תא שינה נמוך		20-78	21-82
	תא שינה גבוה		16-78	13-82
סרן קדמי 7100 ק"ג	תא שינה נמוך		20-65	21-67
	תא שינה גבוה		16-65	17-67
סרן קדמי 8000 ק"ג	תא שינה נמוך		20-83	21-87
	תא שינה גבוה		16-83	13-87
מיקום התקנת צלחת גרירה (ס"מ) [תא שינה נמוך/גבוה]	* גובה מרבי של צלחת הגרירה מהקרקע בס"מ		130	
	** כושר גרירה מינימלי (Dw) לצלחת בק"נ		152/162.4	

הערות: * המפורט לעיל הינו הגובה המרבי המותר לצלחת הגרירה. בהתאם לדגם הצלחת המורכבת יקבע הגובה הפרטי.
** כושר הגרירה של הגלגל החמישי (Dw) הינו בהתאם לדגם הצלחת המורכבת ברכב. ראה טבלת זיהוי הצמודה לצלחת.

ד. מבנה מס' שלדה:

1 2 3	4 5 6	7	8	9	10	11	12	13-17
NMO	AXX	T	T	F	A	S	A-Z	12345
מספר רץ	חודש יצור	שנת יצור	סוג מרכב	סדרה	ארץ הרכבה	ארץ יצור	קוד דגם	קוד היצרן רכב פורד

מדינת ישראל



הוראה מס' 25-3130 מתאריך 06/01/2025

ה. פרטי המנוע:

הספק [סל"ד/נ"מ]	קיבול צל' [סמ"ק]	הספק מנוע נומינלי [סל"ד/כ"ס]	מס' צילינדרים	דגם
2500/1,000-1300	12740	353(480)/1400-1800	6	FHT6
2150/1000-1300		308.9(420)/1600-1800		FHR6
2500/1000-1400		368(500)/1400-1850		FHU6
*כלל המנועים הם מתוצרת פורד וסוג דלק: סולר				

ו. תנאים והגבלות לרישום ברישיון הרכב:

802	מותקן גלגל חמישי תוצר _____ דגם _____
803	המרחק בין הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין המרחק בו מותקנת הצלחת).
809	משקל כולל מורכב עד 28000 ק"ג בגרירת נתמך בעל סרן 1.
810	משקל כולל מורכב עד 36000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים.
811	משקל כולל מורכב עד 42000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים.
812	משקל כולל מורכב עד 43000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר להובלת מכולה ימית 40 רגל.
815	משקל כולל מורכב עד 38000 ק"ג לתומך עם מתלה אוויר בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שהמרחק בין הסרנים עולה על 1.80 מטר.
יש להוסיף הגבלה זו לכלי רכב בעל מידות צמיגים שונות	
240	מידת צמיגים: קדמיים (צמיגים) אחוריים (צמיגים)
הערה: יש לוודא שמשקל כולל מורכב תואם לרשום בתווית יצרן הרכב.	

ז. מקום המצאם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן התקנה	סימני היכר
מאחורי גריל קדמי, בצד הימני של הקבינה	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
על בלוק המנוע	טבוע מקורית	דגם ומספר מנוע
על בלוק המנוע	טבוע מקורית	טבלת זיהוי מנוע

העתיקים: יבואן הרכב, תיק.

בברכה,
מהנדס ליאור סויד
מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה