

DMC

TRUCKS SHARING THE LOAD
דלק מוטורס-קומסקו משאיות



3551T 6X4



מפרט סטנדרטי
מערכת התראה על סטייה מנתיב (LDWS)
מערכת עזר לזינוק בעליה
נעילת דיפרנציאל
חלונות מופעלים חשמלית
מראות צד מחוממים ומופעלים חשמלית
כיוון חשמלי לפנסים קדמיים
עמוד הגה מתכוון
מושב נהג ניתמך מתלי אוויר ומחומם
גג שמש מופעל באופן ידני
חיישן שחיקת רפידות בלם
אימוביליזר
מפתח עם שלט רחוק ונעילה מרכזית
חיישן גשם
חיישן אורות אוטומטי
תאורת גישה הביתה
תאורת מדרגות
פנסי ערפל קדמיים
הטיה חשמלית של הקבינה
טכוגרף דיגיטלי
מולטימדיה מקורית הפעלה מהמסך
מערכות בטיחות - GSR
BLIND SPOT INFORMATION
DRIVER ALERT
EMERGENCY STOP /SIGNAL
ELECTRONICK BRAKE SYSTEM
LANE KEEPING AID
LANE KEEPING ALERT
PRE COLLISION ASIST
PRE COLLISION ASIST WITH PEDESTRIAN DETECTION
REAR PARKING CAMERA
מפרט אופציונלי - בתשלום
מפריש כוח PTO מנוע להפעלת מערבול בטון
ADR
צבע מטלי/ צבעים מיוחדים
אחריות
אחריות 3 שנים ו/או 300 אלף ק"מ הקודם מבניהם ובנוסף שנה רביעית קו הנע מורחב עד 400,000 ק"מ בהתאם ובכפוף לתעודת אחריות.
מפרט טיפולים
כל שנה ו/או 1,500 שעות מנוע ו/או 60,000 ק"מ הקודם מבניהם.

מאפיינים בסיסים	
הנעה	6X4
משקל כולל מורשה	בהתאם לסוג הנגרר 50/70 טון, תומך ונגרר מחובר
תקן פליטה	Euro 6 GEN2
סוג קבינה	תא שינה גג גבוה
מרחק סרנים	3800
מנוע	תוצרת פורד - FORD Ecotorq 12.7 LITER
דגם	12.700 סמ"ק
נפח מנוע	510 כ"ס ב-2000 סל"ד
כוח	2600 Nm @1000-1300 RPM
כמות שמן	40 ליטר
נפח נוזל קירור	40 ליטר
תיבת הילוכים	FORD ECOTORQ 16S 2600/16 forward +2 Reverse
מצמד	430 מ"מ, חד דיסקי
הפעלה	רובוטית עם אפשרות למצב חסכון או כוח ממסך תפעול
FDR יחסי העברה	4.87
מתלים קדמיים	קפיץ פרבולי 8 טון ארבע עלים
מתלים אחוריים	מתלה פרבולי מתואם לעבודות עפר מגע רצוף עם השטח
סרן אחורי/ סרן קדמי	הפחתה כפולה אורכת ורוחבית
מידת צמיגים	
סרן אחורי/ סרן קדמי	315/80 R22.5
חישוק גלגלים	9/22.5
בלמים	200 Z-CAM קוטר 410
מערכת בלימה	אוויר / שמן
הספק בלם מנוע	430 כ"ס
הספק אינטרדר	605 כ"ס
מערכת חשמל	
מצבר	AH 225
אלטרנטור	A 130
מיכל דלק	400L
מיכל (אוריה)	55L
קבינה מידות	תא שינה גג גבוה מפואר L-CAB
אורך	2541
רוחב ללא מראות	2540
גובה	3930
אורך כללי	7495
רוחב ללא מראות	2540
קוטר סיבוב	9700
צלחת גרירה	JOST /JSK38MC/1900MM /1400
פלטת גרירה עובי	40 mm
גובה צלחת גרירה	1380mm /1404 mm
משקל עצמי מפורזל	ק"ג 11350
מפרט סטנדרטי	
מזגן	
מפריש כוח PTO גיר	
בקרת שיוט	
בלם דיסק	
בלם מנוע + אינטרדר	
מערכת בלימה אלקטרונית (EBS) ומערכת למניעת הינעלות גלגלים (ABS)	
מערכת יציבות אלקטרונית (ESP)	