

מדינת ישראל



הוראה מס' 25-3161 מתאריך 06/01/2025

תאריך: ו' טבת, תשפ"ה
6 ינואר, 2025
סימוכין: 4000-0406-2025-000474
תיק: תקינה

אל: משרד הרישוי המחוזי

הוראה כללית מס' 25-3161

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך (270) תוצר – פורד (טורקיה) – N3

TYPE CHL1 (WVTA e9*2007/46*0090)

כלי רכב שפריטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2025.

א. פרטי רכב כלליים:

הנעה		משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג]		דגם הרכב	
		צמד אחורי	קדמי		כללי (משקל מרבי מורכב)
6x4		19000	7500	50000	CHL1
3	סרנים		8000		
10	גלגלים				

ב. צמיגים לפי מידה (קוד עומס ומהירות לפי עומס על סרן):

צמיג כפול	צמיג בודד		מידה	מיקום
	8000 ק"ג	7500 ק"ג		
9500 ק"ג	162/160 K	-	325/95R24	קדמי בלבד
-	164/160/158 K/L	-	385/65R22.5	
150 K	-	156/154 K	13R22.5	כל הסרנים
148 L/M	-	152 L/M	12R22.5	
148/149 M	-	152/154 M	295/80R22.5	
150 L	-	154/156 L	315/60R22.5	
150/152 L/M/K	-	154/156/158 L/M/K	315/70R22.5	
150/154/156 L/M/K	-	154/156/158 L/M/K	315/80R22.5	
150/154/156 L/M/K	-	154/156/158 L/M/K	315/80R22.5	

ג. מידות התקנה לצלחת גרירה בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

רוחק סרנים (W.B) בס"מ	447.5	517.5
מיקום התקנת צלחת גרירה (ס"מ) - תא עבודה	26-66	30-76
מיקום התקנת צלחת גרירה (ס"מ) תא שינה נמוך	26-63	30-73
מיקום התקנת צלחת גרירה (ס"מ) תא שינה גבוה	26-52	30-61
* גובה מרבי של צלחת הגרירה מהקרקע בס"מ	140	
** כושר גרירה מינימלי (Dw) לצלחת בק"נ	260	
הערות: * המפורט לעיל הינו הגובה המרבי המותר לצלחת הגרירה. בהתאם לדגם הצלחת המורכבת יקבע הגובה הפרטני. ** כושר הגרירה של הגלגל החמישי (Dw) הינו בהתאם לדגם הצלחת המורכבת ברכב. ראה טבלת זיהוי הצמודה לצלחת		

ד. מבנה מס' שלדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-17
NMO	AXX	T	T	F	A	S	A-Z	12345				
מספר רץ	חודש יצור	שנת יצור	סוג מרכב	סדרה	ארץ הרכבה	ארץ יצור	קוד דגם	קוד היצרן	רכב פורד			

מדינת ישראל



הוראה מס' 25-3161 מתאריך 06/01/2025

ה. פרטי המנוע:

הספק [סל"ד/נ"מ]	קיבול צל' [סמ"ק]	הספק מנוע נומינלי [סל"ד/כ"ס]	מס' צילינדרים	דגם
2500/1,000-1300	12,740	353(480)/1400-1800	6	FHT6
2150/1000-1300		308.9(420)/1600-1800		FHR6

* כלל המנועים הם מתוצרת פורד וסוג דלק: סולר

ו. תנאים והגבלות לרישום ברישיון הרכב:

84	מצויד במתלה אויר (לרכבים המצוידים במתלה אוויר בלבד).
204	אורך רכב מחובר לא יעלה על 18.75 מטר.
809	משקל כולל מורכב עד 42,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים.
810	משקל כולל מורכב עד 43,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר.
811	משקל כולל מורכב עד 50,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים.
יש להוסיף הגבלה זו לכלי רכב בעל מידות צמיגים שונות	
240	מידת צמיגים: קדמיים (צמיגים) אחוריים (צמיגים)
הערה: יש לוודא שמשקל כולל מורכב תואם לרשום בתווית יצרן הרכב.	

ז. מקום המצאם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן התקנה	סימני היכר
מאחורי גריל קדמי, בצד הימני של הקבינה	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
על בלוק המנוע	טבוע מקורית	דגם ומספר מנוע
על בלוק המנוע	טבוע מקורית	טבלת זיהוי מנוע

העתיקים: יבואן הרכב, תיק.

בברכה,
מהנדס ליאור סויד
מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה